

Wichtiger Hinweis !

Dieser Script ist kommentiert und kann so nicht laufen.
Bitte die Kommentare vorher löschen und nicht mit einem HTML-Editor bearbeiten.
Der Editor verändert den Script so dass er nicht mehr funktioniert.
Kommentare sind mit ## gekennzeichnet.

Wichtig: in der ersten Zeile der Text-Datei muss das letzte Semikolon gelöscht werden. sonst weiß das Script nicht wo die Überschrift zu ende ist.

```
<html>
<head>
<title>Callsuche DFØBRB</title>      ## Fensterüberschrift im Internetexplorer
</head>

<body topmargin="1" leftmargin="1">
<link rel="stylesheet" href="../../brb.css" type="text/css">  ## Stylesheet für
Farben und Hintergründe
<base target="_self">                                ## im untergeordneten Fenster öffnen

<script language="JScript">                          ## Beginn des Scriptes
function Suchen()
{
  var max = 300;          ## maximales Ergebnis, wenn mehr dann Fehlermeldung
  document.all.Anzeige.style.display = "none";
  var Suchausdruck = "";
  var Suchbegriffe = 0;
  if(document.Eingabe.SuchName.value != "")
  {
    var tmp_name=document.Eingabe.SuchName.value;
    if(document.all.Grossklein.checked==true)
    {
      tmp1=tmp_name.slice(0,9);          ## 9 Buchstaben großschreiben
      tmp2=tmp_name.slice(9)
      tmp1=tmp1.toUpperCase();
      tmp_name=tmp1+tmp2;
    }

    if(document.all.Wortanf.checked==false)
    {
      tmp_name = tmp_name + "*";
      document.Eingabe.SuchName.value=tmp_name;
    }

    if(Suchbegriffe > 0)
      Suchausdruck = Suchausdruck + " & Call = " + tmp_name;
    else
      Suchausdruck = Suchausdruck + "Call = " + tmp_name;
      Suchbegriffe++;
    }

  document.all.Adressen.object.Filter = Suchausdruck;
  document.all.Adressen.Reset();
  document.all.Anzeige.dataSrc = "#Adressen";

  if(document.all.Adressen.recordset.recordCount < max)          ##
  Fehlermeldung wenn mehr als 300
  {
    document.all.Anzeige.dataPageSize = Adressen.recordset.recordCount;
    document.all.Treffer.innerText = Adressen.recordset.recordCount + "
Suchtreffer!";
    document.all.Anzeige.style.display = "block";
```

```

    }
    else
        document.all.Treffer.innerText = "zu viele Suchtreffer. Bitte die Suche
weiter einschränken !";
    }

```

```

// -->
</script>

```

```

<object id=Adressen height=192 width=192 classid=clsid:333C7BC4-460F-11D0-BC04-
0080C7055A83 VIEWASTEXT>      ## ClassID für Text-Datei (wird durch Editoren
gelöscht, weil sie es nicht kennen...)

```

```

    <PARAM NAME="RowDelim" VALUE="#10;">
    <PARAM NAME="FieldDelim" VALUE=";">      ## Feldtrennung in der Textdatei
    <PARAM NAME="TextQualifier" VALUE="'">
    <PARAM NAME="EscapeChar" VALUE="\">
    <PARAM NAME="UseHeader" VALUE="-1">
    <PARAM NAME="SortAscending" VALUE="-1">
    <PARAM NAME="SortColumn" VALUE="\">
    <PARAM NAME="FilterValue" VALUE="\">
    <PARAM NAME="FilterCriterion" VALUE="??">
    <PARAM NAME="FilterColumn" VALUE="\">
    <PARAM NAME="CharSet" VALUE="\">
    <PARAM NAME="Language" VALUE="de">
    <PARAM NAME="CaseSensitive" VALUE="-1">
    <PARAM NAME="Sort" VALUE="\">      ## Sortierung, wenn " leer ist,

```

```

wird die Sortierung von der TXT-Datei genommen. "Call" sortiert nach Call

```

```

    <PARAM NAME="Filter" VALUE="\">
    <PARAM NAME="AppendData" VALUE="0">
    <PARAM NAME="DataURL" VALUE="850brb.txt">      ## TXT-Datei aus dem

```

```

Logbuch.

```

```

    <PARAM NAME="ReadyState" VALUE="4">
</OBJECT>

```

```

<table border=0 width="100%">
<tr><td width="\" colspan="2" valign="top">
<form name="Eingabe" onsubmit="Suchen(); return false"><strong>Call
</strong><input name="SuchName" type="text" size="20"><strong> </strong> <input
type="submit" style="WIDTH:90px; HEIGHT:25px" value="Suchen"><strong></strong>
Bitte das Rufzeichen eingeben (z.B. DL1 oder VK) Logbuch April 2007
<br>
<input name="Grossklein" type="checkbox" checked size=10></strong> <font
    ## macht den ersten Buchstaben gross
    size=1>1. Buchstabe automatisch groß schreiben</font>      <br><strong>
<input name="Wortanf" type="checkbox" id=Checkbox1 size=10 value=off></strong>
<font
    ## sucht nur ganzes Call
    size=1>Nur ganzes Wort suchen</font>

```

```

</td></tr>

```

```

<tr></TD>

```

```

    </tr>

```

```

</table></FORM>

```

```

## Tabelle zeichnen

```

```

<center> <strong> DFØBRB </strong></center>

```

```

## Call DF0BRB

```

```

<span id="Treffer" style="FONT-WEIGHT:bold; COLOR:#0000ff"></span>

```

```

    ## Tabellenüberschrift Fett und schwarz

```

```

<table width="100%">

```

```

<tr>

```

```

<td bgcolor="#eeeeee" width="15%"><b>Call</b></td>

```

```

## Spalte

```

```

Call 15% des Fensterinhaltes und schwarz

```

```

<td bgcolor="#eeeeee" width="15%"><b>Name</b></td>

```

```

## usw.

```

```

<td bgcolor="#eeeeee" width="10%"><b>Datum</b></td>

```

```

<td bgcolor="#eeeeee" width="10%"><b>UTC</b></td>

```

```

<td bgcolor="#eeeeee" width="15%"><b>MHz</b></td>
<td bgcolor="#eeeeee" width="15%"><b>Mode</b></td>
<td bgcolor="#eeeeee" width="15%"><b>QSL Recive</b></td>
</tr>
</table>

<table id="Anzeige" style="DISPLAY:none" width="100%" >
<tr>
<td bgcolor="#ffffe0" width="15%"><span datafld="Call"></span></td>
    ## Daten aus der TXT-Datei. Erste Zeile der
<td bgcolor="#ffffe0" width="15%"><span datafld="Name"></span></td>
    ## Spaltenbezeichnung genau so schreiben
<td bgcolor="#ffffe0" width="10%"><span datafld="Datum"></span></td>
    ## auf Gross und Kleinschreibung achten
<td bgcolor="#ffffe0" width="10%"><span datafld="UTC"></span></td>
    ##
<td bgcolor="#ffffe0" width="15%"><span datafld="Freq1"></span></td>
<td bgcolor="#ffffe0" width="15%"><span datafld="Mode"></span></td>
<td bgcolor="#ffffe0" width="15%"><span datafld="QSLr"></span></td>
    ## in der TXT-Datei das Semikolon hinter QSLr manuell löschen
</tr></table>

</body>
</html>

```

Quelle: www.selfhtml.de

Zur Überprüfung kann man das Script auch auf meiner Seite (Call Search) von mir ausprobieren:

<http://www.mydarc.de/dl1rlb/index.html>